

KINETEC PRIMA ADVANCE

Semplice da utilizzare, efficace per la gestione della terapia, pratico e sicuro: ecco le caratteristiche dell'apparecchiatura CPM versione Prima Advance.

I comandi di funzione, posti sull'unità, consentono all'operatore d'impostare i parametri di funzionamento base: controllo della flessione, controllo dell'estensione, velocità di scorrimento, tempo di pausa.

L'apparecchiatura ha in dotazione il sistema di sicurezza per il blocco immediato del movimento con ritorno in posizione neutra dell'arto.

SPECIFICHE TECNICHE

Angolo di flessione - estensione:	da -5° a 115° nominali
Regolazione paziente:	altezza da 150 a 195 cm
Velocità movimento:	da 45° a 145° al minuto
Carico in flessione:	da 22 a 41 kg
Carico in estensione:	da 11 a 18 kg
Livello rumorosità:	37dB
Peso apparecchiatura:	11,8 kg
Controllo sicurezza:	comando paziente a pulsante start/stop
Parametri controllati:	gradi flessione, gradi estensione, velocità avvio/arresto
Alimentazione:	100/240 V - 50/60Hz
Trasformatore:	interno da 24V
Potenza motore:	20W
Dimensioni:	33cm larghezza x 94cm lunghezza
Marchio CE compatibilità elettromagnetica n°89/336/EEC	
Marchio CE per dispositivi medicali n°93/42/EEC	
Rispondenza alle normative IEC 601.1.2	
Apparecchiatura di tipo B - classe 1°	
Certificazione ISO 9001	

CODICE PRODOTTO: 4621008002

KINETEC®

